

Stargard Szczeciński, dn. 14.05.2013 r.

SZ.0003.12.2013.SR5

Sz. P.
Tadeusz Sowa
Radny Powiatu Stargardzkiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu naprawy dróg powiatowych informuję, że wyrwy i wyboje powstałe w nawierzchniach jezdni po okresie zimowym są usuwane na zasadzie wypełnienia ubytków za pomocą remonterów podawaną „na zimno” pod ciśnieniem mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim przewidział w roku 2013 wbudowanie w nawierzchnie dróg 1200 ton mieszanki i zlikwidowanie wyrw na powierzchni około 15 000 m². Wartość robót zgodnie z zawartymi z wykonawcami robót umowami wynosi około 438 tys. zł. Zakres robót zleconych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim obejmuje drogi powiatowe o długości około 523 km i powierzchni około 2 615 tys. m².

Wykonanie naprawy wszystkich uszkodzeń zgodnie z Pana sugestią, wymagałoby dokonania remontu powierzchni jezdni na całej jej szerokości i długości metodą utrwalenia powierzchniowego. Koszt naprawy nawierzchni w ww. technologii wyniósłby około 16 mln zł.


Wicestarosta
Marek Stankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.